



eltex

electrostatic
innovations




BASE IONIZER ES60

Weniger ist mehr – einfache Technik im günstigsten Modell

Der BASE IONIZER bietet eine starke Leistung zum kleinen Preis. Die einfache und bewährte Hochspannungserzeugung ermöglicht eine große Anschlussleistung. Eine Funktionsüberwachung ist optional über ein Analogsignal möglich.


Vorteile auf einen Blick

- › 5 steckbare Hochspannungsausgänge
- › stabile Ausgangsspannung von 5 kV AC
- › optionale Funktionsüberwachung
- › leichte Montage / solide Ausführung in IP54
- › 4 Jahre Eltex Geräte Garantie



VARIO

Geeignet zum Anschluss
einer oder mehrerer
Eltex-Entladekomponenten:



Entladeelektroden



Ionenblasdüsen



Ionenblaspistolen



BASE IONIZER ES60

Technische Informationen

Eingang	
Spannungsversorgung	115 oder 230 V AC 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	80 VA maximal
Konnektivität	
Bedienung	beleuchteter Ein-/Ausschalter
Schnittstellen	optional
Sicherheit	optional 24 V Freigabesignal
Ausgang	
Spannung	5 kV AC
Strom	max. 6,2 mA
Frequenz	50/60 Hz
Anschlüsse steckbar	5
Features	
Ionenbalance	mit oder ohne Parameterdiode
Funktionsüberwachung	optional
passiver Betriebsmodus	bei ausgeschaltetem Netzgerät
Eckdaten	
Gehäusetyp	Stahlblech mit Wandhalterung
Betriebsumgebungstemp.	0...+60°C
Schutzart	IP54 gemäß EN 60529
Gehäusegröße [LxBxH]	230 x 180 x 82 mm
Gewicht	ca. 4 kg
Zulassungen	optional UL

Abmessungen

