



eltex

electrostatic
innovations




BASE IONIZER ES60

Moins, c'est plus – une technique simple dans le modèle le moins cher


Le BASE IONIZER offre une forte puissance à petit prix. La génération de haute tension simple et éprouvée permet une grande puissance de connexion. Une surveillance du fonctionnement est possible en option via un signal analogique.

Les avantages en un coup d'œil

- 5 sorties haute tension enfichables
- tension de sortie stable de 5 kV AC
- surveillance du fonctionnement en option
- montage facile / exécution solide en IP54
- 4 ans de garantie sur les appareils Eltex



Convient pour le raccordement d'un ou plusieurs composants de décharge Eltex :



Electrodes de décharge



Buses de soufflage d'ions



Pistolets de soufflage



BASE IONIZER ES60

Informations techniques

Entrée	
Alimentation en tension	115 ou 230 V AC 50/60 Hz
Puissance absorbée	80 VA maximal
Connectivité	
Mise en service	bouton marche/arrêt éclairé
Interface	en option
Sécurité	signal de validation optionnel 24 V
Puissance de sortie	
Tension de sortie	5 kV AC
Courant	max. 6,2 mA
Fréquence	50/60 Hz
Connexions enfichables	5
Caractéristiques	
Équilibre ionique	avec ou sans diode de paramétrage
Surveillance fonctionnement	en option
Mode passif	lorsque le bloc d'alimentation est éteint
Données principales	
Type du boîtier	tôle d'acier avec fixation murale
Température ambiante	0...+60°C
Protection	IP54 selon EN 60529
Dimensions de boîtier [LxlxH]	230 x 180 x 82 mm
Poids	env. 4 kg
Autorisations	UL optionnel

Dimensions

