



**ellex**

electrostatic  
innovations




**TERRALIGHT**

## Surveillance indépendante du réseau d'alimentation électrique d'objets conducteurs

**TERRALIGHT** vérifie à tout moment si le contacteur de terre est relié de manière conductrice à l'objet à mettre à la terre. **TERRALIGHT** vérifie également s'il est lui-même relié au potentiel de terre. Le contrôle s'effectue à l'aide d'une lumière verte bien visible de tous les côtés du boîtier.

### Les avantages en un coup d'œil

- fonctionne sur piles, donc indépendant du réseau et utilisable de manière mobile
- signal optique bien visible tout autour du boîtier
- signal optique adaptable à l'application
- autorisé pour zone EX zone 0





## Informations techniques

Matériau	acier inoxydable, plastique
Tension d'alimentation	Piles, 3 x 1,5 V, cellules D
Sécurité	Tension de batterie faible via l'affichage LED jaune
Temp. ambiante de fonctionnement	-18 ... +50°C
Humidité ambiante	max. 80% d'humidité relative, sans condensation
Indice de protection	IP67 selon EN 60529
Dimensions (L x l x p)	240 x 155 x 108 mm
Poids	1,75 kg
Autorisation, marquage	<b>PTB 18 ATEX 2005 X</b> Ex II 1G Ex ia IIC T4 Ga II 1D Ex ia IIIC T135°C Da <b>IECEX PTB 24.0002X</b> Ex ia IIC T4 Ga Ex ia IIIC T135°C Da

## Dimensions

